



Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición vertical recomendada).

Self-supporting metal sheet for external walls (recommended vertically laid) made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.

Plaque métallique autoportante d'acier destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose verticale recommandée).



Solape lateral
(sistema de fijación oculta)
Side lap
(hidden fixing system)
Recouvrement latéral
(système de fixation cachée)



Producto acabado / Finished product / Produit fini

	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)						
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
Peso / Weight / Poids (kg/m ²)				10,649	11,359	12,494	14,198
I _x (cm ⁴ /m)				57,019	61,034	67,459	77,096
W1 (cm ³ /m)				19,759	21,132	23,324	26,601
W2 (cm ³ /m)				19,268	20,607	22,746	25,943

Materia prima / Raw material / Matière première

Bobina / Coil / Bobine	EN
Tolerancias / Tolerances / Tolérances	EN 10143
Acero / Steel / Acier	EN 10346
Prelacado / Coil coated / Prélaqué	EN 10169

Características / Characteristics / Caractéristiques	
Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles	EN 508 1
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1 (Plastisol PVC C-s3,d0)
Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale	6000 mm
Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale	500 mm

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²)

R_{p0,2} = 320 Mpa L/200

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression							Succión / Negative load / Dépression						
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)													
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
2,50				294							294			
2,75				221	237	262	299				221	237	262	299
3,00				170	182	201	230				170	182	201	230
3,25				134	143	158	181				134	143	158	181
3,50				107	115	127	145				107	115	127	145
3,75				87	93	103	118				87	93	103	118
4,00				72	77	85	97				72	77	85	97
4,25				60	64	71	81				60	64	71	81
4,50				50	54	60	68				50	54	60	68
4,75						51	58						51	58

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression							Succión / Negative load / Dépression						
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)													
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
3,00														

La luz máxima por vano de 3 m, está condicionada por la longitud máxima de fabricación de 6 m.

The maximum span of 3 m, is conditioned by the maximum manufacturing length of 6 m.

La portée maximale par travée de 3 m, est conditionnée par la longueur maximale de fabrication de 6 m.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33
Fábrica / Factory / Usine: Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España