


Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición horizontal/vertical).

Self-supporting metal sheet for external walls (horizontally/vertically laid) made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.

Plaque métallique autoportante d'acier destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose horizontale/verticale).



Producto acabado / Finished product / Produit fini

	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)						
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
Peso / Weight / Poids (kg/m ²)			10,732	11,499	12,266	13,492	15,332
I ₂ (cm ⁴ /m)			63,150	67,934	72,718	80,372	91,854
W1 (cm ³ /m)			18,172	19,534	20,895	23,068	26,318
W2 (cm ³ /m)			15,968	17,167	18,364	20,276	23,138

Materia prima / Raw material / Matière première

Bobina / Coil / Bobine	EN
Tolerancias / Tolerances / Tolérances	EN 10143
Acero / Steel / Acier	EN 10346
Prelacado / Coil coated / Prélaqué	EN 10169

Características / Characteristics / Caractéristiques

Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles	EN 508 1
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1 (Plastisol PVC C-s3,d0)
Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale	6000 mm
Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale	500 mm

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²)

R_{p0,2} = 320 Mpa L/200

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression							Succión / Negative load / Dépression						
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)							Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)						
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
2,50														
2,75			245	263	282					245	263	282		
3,00			189	203	217	240	274			189	203	217	240	274
3,25			148	160	171	189	216			148	160	171	189	216
3,50			119	128	137	151	173			119	128	137	151	173
3,75			97	104	111	123	140			97	104	111	123	140
4,00			80	86	92	101	116			80	86	92	101	116
4,25			66	71	76	84	96			66	71	76	84	96
4,50			56	60	64	71	81			56	60	64	71	81
4,75				51	55	60	69				51	55	60	69
5,00						52	59						52	59
5,25							51							51

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression							Succión / Negative load / Dépression						
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)							Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)						
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00
2,75														
3,00			275	296										

La luz máxima por vano de 3 m, está condicionada por la longitud máxima de fabricación de 6 m.

The maximum span of 3 m, is conditioned by the maximum manufacturing length of 6 m.

La portée maximale par travée de 3 m, est conditionnée par la longueur maximal de fabrication de 6 m.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica), EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège : Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33
Fábrica / Factory / Usine : Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España